

## 物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	-----	----------	----

1	C00386 04	镁砖	叶类 : 镁质 制品 ; 型号 规格 : 230* 114*65 ; 材质 : MZ- 97	质量标 准 : GB/T 2275; 应用领 域: 钛 渣炉大 修用 ; 体积 密度 (g/cm <sup>3</sup> ): 2.9 0- 3.10; 显气孔 率 %: ≤1 8; 常 温耐压 强度 (MPa) : ≥60 ; w(Mg O)%: ≥96.5 ; w(Si O <sub>2</sub> )%: ≤1.5 ; w(Ca O)%: ≤1.5 ; 0.2M P荷重 软化开	230*11 4*65	MZ-97			20.0	吨	无	钛业公 司钛冶 炼厂库 房	2025- 04-30	托盘架 包装 ，内部 使用防 潮内膜 包严 ，外面 使用厚 胶纸包 装，包 装扎带 困严 ，禁止 运输过 程碰撞 导致缺 角少边 。
---	--------------	----	---	---	----------------	-------	--	--	------	---	---	------------------------	----------------	---



2	C00392 21	镁砖	叶类 : 镁质 制品 ; 型号 规格 : 230* 114*65 ; 材质 : MZ- 93	质量标 准 : GB/T 2275; 应用领 域: 钛 渣炉大 修用 ; 体积 密度 (g/cm <sup>3</sup> ): 2.9 0- 3.10; 显气孔 率 %: ≤1 8; 常 温耐压 强度 (MPa) : ≥60 ; w(Mg O)%: ≥93.0 ; w(Ca O)%: ≤3.5 ; 0.2M P荷重 软化开 始温度 °C: ≥ 1620;	230*11 4*65	MZ-93			10.0	吨	无	钛业公 司钛冶 炼厂库 房	2025- 04-30	托盘架 包装 ，内部 使用防 潮内膜 包严 ，外面 使用厚 胶纸包 装，包 装扎带 困严 ，禁止 运输过 程碰撞 导致缺 角少边 。
---	--------------	----	---	--	----------------	-------	--	--	------	---	---	------------------------	----------------	---

